

# TMJ-9710C 耐水試驗機(IEC, ISO)

## Water Test Chamber

### 產品說明

本機依 IEC 60529 IP code 保護等級製作。可從 IP X 1 ~ IP X 9K 組合或依客戶產品特性等級分級製作。測試範圍包含一切電子電機、國防工業、車輛工業、戶外照明...等。

### 產品特點

1. IP X 1、IP X 2 滴水盆採用負壓吸引裝置，確保操作者不會被水滴到，並附標高尺及可移動式磁簧液位控制。
2. IP X 3、IP X 4 擺動管採用步進馬達驅動，角度精準，擺動速率可設定及調整，各組噴嘴皆以轉盤中心輻射，測試完畢自動以壓縮空氣清潔水漬。
3. IP X 5、IP X 6 原裝噴嘴，水柱不擴散，並附有角度調整裝置。
4. IP X 7、IP X 8 附有手動升降提籃。
5. IP X 9K 大井不鏽鋼直結式泵浦，噴射式加溫裝置。

### 產品規格



型號		TMJ-9710C	
規格			
測試條件(可選)		IP X1~X9, X4K, X6K, X9K	
內箱尺寸(WxDxH)mm		1300 x 1200 x 1860	
外箱尺寸(WxDxH)mm		1800 x 1400 x 2400	
水滴試驗(垂直)	X1	流量：1+0.5 mm/min	
水滴試驗(15°傾斜)	X2	流量：3+0.5 mm/min	
灑水試驗	X3	流量：0~0.07 L/min	噴嘴角度：60°
濺水試驗	X4	流量：0~0.07 L/min	噴嘴角度：180°
增壓濺水	X4K	流量：0.6 L/min	壓力：400 kPa
高速噴水	X5	流量：12.5±1 L/min	
增強高速噴水	X6	流量：100±5 L/min	
增壓強高速噴水	X6K	流量：75±5 L/min	壓力：1000 kPa
暫時性浸沒	X7	圓管採工程塑膠，內徑 585mm，厚度 20mm，高 1500mm	
連續性浸沒	X8		
高壓噴射清洗(IEC)	X9	水溫：30~90°C(可調)	噴嘴距離：150~200 mm
高壓噴射清洗(ISO)	X9K	水溫：30~90°C(可調)	噴嘴距離：100~150 mm
擺管半徑(IPX3, IPX4)		200~1000 mm	
旋轉台速度		0~17 RPM (可調)	
電源配置		220/380 V	3Φ